

Mr Nabuk Idro

SUSTAINABLE LEATHER®

DANI

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE *COLOR FASTNESS*

PROPRIETÀ <i>PROPERTY</i>	RIF. NORMATIVO <i>TEST METHOD</i>	PRESTAZIONI <i>PERFORMANCE</i>
Impermeabilità dinamica <i>Water penetration</i>	UNI EN ISO 5403-1	≥ 60 Minuti <i>Minutes</i>
Assorbimento d'acqua dopo 60 minuti <i>Water absorption after 60 minutes</i>	UNI EN ISO 5403-1	≤ 20 %
Trascinamento lato carne <i>Wicking-test flesh side</i>	UNI 11293	≤ 10 mm.
Trascinamento lato fiore <i>Wicking-test grain side</i>	UNI 11293	≤ 10 mm.
Trascinamento in sezione <i>Wicking-test inside</i>	UNI 11293	≤ 10 mm.
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377-2	≥ 70 N
Permeabilità al vapore acqueo <i>Water vapour permeability</i>	UNI EN ISO 14268	≥ 5,0 mg/cmq/h
Distensione alla screpolatura <i>Distension of grain, Lastometer</i>	UNI 11308	≥ 7 mm

L'ARTICOLO È REALIZZATO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA REACH ED È CONFORME ALL'ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELLA RSL_DANI
THE ARTICLE IS MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH THE REACH DIRECTIVE AND COMPLIES WITH THE LATEST VERSION OF THE RSL_DANI

CARTELLA COLORE MR NABUK IDRO ED. 01 REV 00 07-2024
COLOR SHEET

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA *SYSTEM CERTIFICATIONS*



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO *PRODUCT CERTIFICATIONS*



RICONOSCIMENTI AWARDS



ADERENTE A *JOIN IN*



DANI S.p.A.
Z.I. Via della Concia, 186
36071 Arzignano (VI) Italy
Tel. +39 0444 454111
www.gruppodani.com



I TEST SONO ESEGUITI NEL RISPETTO DELLE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI. PER VISIONARE L'ULTIMA VERSIONE INQUADRA QUI. TESTS ARE PERFORMED PERIODICALLY IN ACCORDANCE WITH THE MOST RECENT PROVISIONS. TO VIEW THE LATEST VERSION: CLICK HERE.